Verzinkter Spiraldraht Durchmesser: 1,1 mm



Die technischen Spezifikationen und das Produktdesign können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Spezifikationen

Spirale aus weichgeglühtem, galvanisiertem Stahl

Innendurchmesser: Ø 0,50 mm
 Spiraldrähte: Ø 0.30 mm

Gesamtdurchmesser: 1,1 mm
Standardspulen: 1 kg – ca. 400 m
Standardspulen: 0,5 kg – ca. 200 m

| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG: | | | | |
|----------------------------|------|-------|------------|--|
| C% | Mn% | Р% | S % | |
| 0,08 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | |

| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN: | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| GESAMT DURCHM. mm | TOLERANZ Ø | ZUG FESTIGKEIT N/mm² | |
| 1 | 10% | 300/450 | |

VERPACKUNG

Karton mit 24 kg Spiraldraht

Abmessungen des Kartons: 40x30x20 cm

Gewicht des Kartons: 24kg

Palette: 80x120x95 cm, 768 kg

ZOLLTARIFNUMMER: 73121065



